

# RG-NIS3100-8GT4SFP-HP

Reyee Switch Industrial PoE Cloud

Capa 2

8 puertos PoE+ Gigabit + 4 puertos

SFP Gigabit

30W por puerto 802.3af/at / Máximo

240W

Static LAG/DHCP Snoop/IGMP

Snoop/Port Mirror

VLAN/Loop

Prevention/STP/RSTP/ACL/Watchdog

Montaje en carril DIN



Reyee

Switch Industrial Gestionable PoE Capa 2

8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP Gigabit

Montaje en carril DIN

8 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~8)

Soporta alimentación PoE hasta 240W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Doble entrada para dos fuentes de alimentación

# Especificaciones

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                             | 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad puertos                     | 8 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP Gigabit                                                                                                                                                                                                    |
| PoE                                   | Puertos 1–8 802.3af/at                                                                                                                                                                                                                    |
| Suministro de energía eléctrica       | Hasta 30 W por puerto<br>Si el dispositivo es alimentado a 48vdc, la potencia total son 240W<br>Si el dispositivo es alimentado a 24vdc, la potencia total son 120W<br>Si el dispositivo es alimentado a 12vdc, la potencia total son 60W |
| Características PoE                   | Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE                                                                                                                                                                                          |
| VLAN                                  | Hasta 4094<br>Voice VLAN                                                                                                                                                                                                                  |
| Control de redundacia                 | Spanning Tree (STP, RTSP)<br>ERPS (solo disponible en sus puertos SFP)                                                                                                                                                                    |
| Protocolos y Tecnologías de Red       | LDP/LLDP-MED<br>DHCP Snooping<br>IGMP Snooping v1/v2/v3<br>Energy Efficient Ethernet<br>ACL<br>Jumbo Frame 9216<br>Loop Prevention<br>SNMP v1/v2c/v3                                                                                      |
| Protocolos Gestión                    | Web/Cloud/APP                                                                                                                                                                                                                             |
| Instalación                           | Carril DIN y/o pared                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentación                          | Fuente de alimentación no incluida<br>12-56VDC / 7A<br>Se recomienda la referencia:<br>- RG-NIS-PA240-48<br>- RG-NIS-PA120-48                                                                                                             |
| Protecciones                          | 8KV contra picos de tensión<br>6KV contra rayos<br>IP40 contra polvo                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de Funcionamiento         | -40°C–65°C En espacio cerrado<br>-40°C–80°C Cuando se instala en una ubicación un extractor de aire con un flujo de 400 LFM                                                                                                               |
| Módulos SFP Industriales recomendados | RG-NIS-GE-SFP-10KM-SM1310<br>RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI<br>RG-NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI<br>RG-NIS-GE-SFP-550M-MM850                                                                                                                 |
| Dimensiones                           | 85 x 132 x 165mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso                                  | 1,93 Kg (Con embalaje)                                                                                                                                                                                                                    |