

BA614P-HAC

Video Balun para HDTV I / HDCVI /

AHD /CVBS

4 canales pasivos

Incluye 4 BA612P-HAC

Conexión BNC y RJ45

Alcance: 180 ~ 440 m



Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado de 4 canales, optimizado para vídeo de alta definición HDTV I / HDCVI / AHD / CVBS. Puede funcionar como emisor o como receptor, y permite transmitir la señal de hasta cuatro cámaras de vídeo por un único cable UTP.

El adaptador tiene 4 conectores BNC, para conectar a un videograbador. Incluye 4 baluns individuales BA612P-HAC para conectar a las cámaras.

Por otra parte, dispone de un conector para cable UTP, bien por RJ45 o bien por clemas de 4 contactos +/-, para la conexión del cable por hilos.

La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es :

HDTV I 720p - 200 m

HDTV I 1080p - 300 m

HDCVI 720p - 400 m

HDCVI 1080p - 200 m

AHD 720p - 300 m

AHD 1080p - 300 m

AHD 4 Mpx - 300 m

HDTV I 4 Mpx 100 m

HDCVI 4 Mpx 200 m

HDTV I 4K 100 m

HDCVI 4K 200 m

Posibilidad de montaje en rack 19".

Especificaciones

Entrada Tx / Salida Rx	4 conectores BNC hembra para vídeo
Salida Tx / Entrada Rx	1 conector RJ45 o 4 conectores por clema para cable UTP CAT5
Ancho de banda	DC hasta 42 MHz
Formato de vídeo	NTSC, PAL, SECAM
Impedancia	BNC 75 Ω , UTP 100 Ω
Distancia de transmisión	HDTVI 200/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K), HDCVI 400/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K) AHD 300/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx), CVBS 300 m
Alimentación	Pasivo (No requiere)
Dimensiones	25 (Al) x 102 (An) x 90 (Fo) mm
Peso	200 g