

BA608P-HD

Video Balun 4N1 (HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS)

8 canales pasivos

Incluye 8 BA612P-HAC

Conexión BNC y RJ45

Alcance: 180 ~ 440 m

Posibilidad de montaje en rack 19"



Balun (Transceptor)

Optimizado para vídeo HD: HDTVI / HDCVI / AHD y CVBS

8 canales

Pasivo

BNC/RJ45

Vídeo

Alcance máximo 440 m

Incluye 8 baluns individuales BA612P-HAC para el lado de la cámara

Especificaciones

Entrada Tx / Salida Rx	8 conectores BNC hembra para vídeo
Salida Tx / Entrada Rx	2 conectores RJ45 o 8 conectores por clema para cable UTP CAT5
Ancho de banda	DC hasta 42 MHz
Formato de vídeo	NTSC, PAL, SECAM
Impedancia	BNC 75 Ω , UTP 100 Ω
Distancia	HDTVI 190/190/180 m (720p/1080p/5Mpx), HDCVI 440/230/230 m (720p/1080p/4Mpx) y AHD 320/250/200 m (720p/1080p/5Mpx)
Alimentación	Pasivo (No requiere)
Temp. Funcionamiento	-20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C
Dimensiones	45 (Al) x 180 (An) x 85 (Fo) mm
Peso	580 g