

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - única - 1 módulo

REF. K4214D | EAN. 8005543611067

La toma coaxial TV Direct Demix de L.Now te permite conectar todo tipo de televisores con una calidad de alta definición (UHD). Ha sido diseñado para instalaciones de TV o satélite.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La toma coaxial TV Direct Demix de L.Now te permite conectar todo tipo de televisores con una calidad de alta definición (UHD). Ha sido diseñado para instalaciones de TV o satélite.

Características del producto

- Fijación optimizada del cable
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW08
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Embornamiento con tornillos apantallados, 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases TV/R-S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - Adaptadas a la recepción de TDT, satélite y televisión por cable - Compatibles con Ultra Alta Definición - Base única, blindada Clase A, compatibles con 4G LTE - 1,5 dB - Para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual) - TV/R: conector macho (IEC 9,5 mm) - SAT: conector tipo F - Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC -A combinar con frontales ref. KG/KM/KW09 - 1 módulo.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Este conector está diseñado para una inserción intuitiva del cable. La conexión a la borna es rápida y sencilla. Por último, una buena visión de la conexión permite asegurarse de que el cable está bien apretado.

Ventajas en el uso

- Base optimizada para los nuevos televisores UHD o 4K: diseñada para una recepción óptima de la señal.

Características específicas

- Toma blindada certificado de clase A: protege de las interferencias causadas por las nuevas señales utilizadas por los teléfonos móviles (3G,4G,5G). Estas señales no deseadas pueden provocar pixelización, distorsión de la pantalla y perturbaciones sonoras.
- Con estética Living Now

Características técnicas

Modelo	Casquillo de extremo
Versión de enchufe de pared	TV/SAT
DAB+	No

Número RAL (similar)	7015
Tratamiento de superficie	Barnizado
Acabado de superficie	Mate

Tipo de montaje	Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Cubierta	Placa de cubierta central
Atenuación de conexión a 860 MHz	1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz	2 dB
Número de vías de salida	2
Apto para módem de cable	No
Atenuación de paso a 860 MHz	1.5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz	2 dB
Banda de frecuencia de TVG	5-862 MHz
Apto para alimentación remota	No
Banda de radiofrecuencia	87.5-108 MHz
Banda de frecuencia de SAT	950-2400 MHz
Tipo de fijación	Engatillado
Color	Negro

Material	Plástico
Calidad del material	Duroplast
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Clase de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK02
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	31 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	32 mm
Profundidad de instalación	22 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-5-35 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No

Documentación

Documentación Técnica

-  LE10309AB.pdf | PDF (1.11Mo)
-  F02572EN-00.pdf | PDF (0.37Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)