

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - final - 2 módulos

REF. K4217M2P10 | EAN. 8005543644225

Estas tomas Star TV-R-S AT desmezcladas permiten la distribución de señales de TV y Radio.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Estas tomas Star TV-R-S AT desmezcladas permiten la distribución de señales de TV y Radio.

Características del producto

- Estandarización del cable optimizada
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW25M2
- atenuación -1,5 dB
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Embornamiento con tornillos apantallados, 2 módulos

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior

Descripción

Bases TV/R-S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - final - 10 dB -A combinar con frontales ref. KG/KM/KW25M2 - 2 módulos.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Este conector está diseñado para una inserción intuitiva del cable. La conexión a la borna es rápida y sencilla. Por último, una buena visión de la conexión permite asegurarse de que el cable está bien apretado.

Ventajas en el uso

- Base optimizada para los nuevos televisores UHD o 4K: diseñada para una recepción óptima de la señal.

Características específicas

- Toma blindada certificado de clase A: protege de las interferencias causadas por las nuevas señales utilizadas por los teléfonos móviles (3G,4G,5G). Estas señales no deseadas pueden provocar pixelización, distorsión de la pantalla y perturbaciones sonoras.
- Con estética Living Now

Características técnicas

Modelo	Caja pasante
Versión de enchufe de pared	TV/SAT
DAB+	No
Tipo de montaje	Soporte de carcasa de módulo

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si

Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Cubierta	Ninguno
Atenuación de conexión a 860 MHz	10 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz	10 dB
Número de vías de salida	2
Apto para módem de cable	No
Banda de frecuencia de TVG	5-862 MHz
Apto para alimentación remota	No
Banda de radiofrecuencia	87.5-108 MHz
Banda de frecuencia de SAT	950-2400 MHz
Tipo de fijación	Engatillado
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015

Tratamiento antibacteriano	No
Clase de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	37 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	37.5 mm
Profundidad de instalación	27.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No

Documentación

Documentación Técnica

-  LE11449AA.pdf | PDF (1.05Mo)
-  IDP000272_01-EN.pdf | PDF (0.47Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)