

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Turret

SF-IPT520ZA-6I1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I2 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapíxel (3296×1856)
- Lente 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Impermeable IP67
- Micrófono integrado
- Audio
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Tarjeta MicroSD hasta 256GB
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I2
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	30 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Óptica	Motorizada 2.8-12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)

Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Si
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 10W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	111.5 (Ø) x 99.6(Al) mm
Peso	660 g