

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Conmutador doble para persianas Living Now - 1 módulo

REF. K4027 | EAN. 8005543610510

Este interruptor de tecla doble 10A con 3 posiciones 1-0-2 de la serie Living Now permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. 1 módulo.A combinar con tecla, soporte y placa.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Este interruptor de tecla doble 10A con 3 posiciones 1-0-2 de la serie Living Now permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. 1 módulo.A combinar con tecla, soporte y placa.

Características del producto

- Mecanismo ultraplano con a las características estéticas del punto de luz Living Now
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW06
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10AX 250V~ - 1P (NA) - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Mecanismos de persianas - Conmutador doble - 10 AX-250 Vca - Una pulsación para activar la maniobra, otra pulsación en el centro para pararla -A combinar con teclas de 1 módulo ref. KG/KM/KW06 o de 2 módulos ref. KG/KM/KW06M2, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalar con persianas enrollables con topes

Ventajas en el uso

- 3 modos: - 1. Parte superior: la persiana enrollable sube hasta el final de su recorrido - 2. Parte inferior: la persiana enrollable baja hasta el final de su recorrido - 3. Botón central: reinicialización de interruptor; la persiana se detiene

Características específicas

- 3 modos accesibles en sólo una pulsación y con la ergonomía "Full touch" de la gama.
- 3 modos accesibles en sólo una pulsación y con la ergonomía "Full touch" de la gama.

Tipo de montaje	Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo
Modelo	Interruptor de 1 polo
Número de polos	1

Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	39 mm

Tipo de operación	Otros
Accionado mecánicamente	Si
Operado electrónicamente	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Método de conexión	Terminal enroscado
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Corriente nominal	10 A
Voltaje nominal	250 V
Número de botones	1

Profundidad de instalación	29 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	39 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Tipo de iluminación	No incluido
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²

Documentación

Documentación Técnica

-  LE10622AA.pdf | PDF (0.54Mo)
-  IDP000273_02-EN.pdf | PDF (0.25Mo)

Certificados

-  AENOR-030/002588 | (0.28Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)