

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Conmutador doble para habitación de hotel Living Now - Iluminado - 1 módulo

REF. K4027H | EAN. 8005543610534

Este doble interruptor de 2 vías de 3 posiciones (1-0-2) iluminado de la serie Living Now se utiliza para hoteles.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Este doble interruptor de 2 vías de 3 posiciones (1-0-2) iluminado de la serie Living Now se utiliza para hoteles.

Características del producto

- Mecanismo ultraplano con a las características estéticas del punto de luz Living Now
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW06H
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- 10AX - 250V~ 1P (NA) - 1 módulo

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Mecanismos de iluminación - Conmutador 3 posiciones (1-0-2) - 10 AX-250 Vca - Iluminado -A combinar con teclas ref. KG/KM/KW06H, soporte y placa embellecedora - 1 módulo.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se instala con el piloto luminoso externo K4373

Ventajas en el uso

- El mecanismos dispone de tres modos de control: - 1 verde: piloto verde en el lateral y en la tecla central del mecanismo; indica "Limpiar la habitación" - 2 rojo: piloto rojor en el lateral y en la tecla central del mecanismo: indica: "No molestar" - 3 tecla saliente central: comando reset: los pilotos se apagan

Características específicas

- Tres modos con sólo pulsar un botón, manteniendo toda la ergonomía "Full Toch" de la gama
- Tres modos con sólo pulsar un botón, manteniendo toda la ergonomía "Full Toch" de la gama
- LED reemplazable

Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo
Modelo	Interruptor de 1 polo
Número de polos	1
Tipo de operación	Otros
Accionado mecánicamente	Si

Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	39 mm
Profundidad de instalación	29 mm

Operado electrónicamente	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Método de conexión	Terminal enroscado
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Corriente nominal	10 A
Voltaje nominal	250 V
Número de botones	1

Profundidad mín. de la caja de empotrar	39 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-60 Hz
Tipo de iluminación	LED intercambiable
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²

Documentación

Documentación Técnica

- LE10247AB.pdf | PDF (0.78Mo)
- IDP000273_02-EN.pdf | PDF (0.25Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)