

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor de luz doble inalámbrico Living Now with Netatmo

REF. K4003DCW | EAN. 8005543652572

El interruptor de luz doble inalámbrico Living Now with Netatmo se puede utilizar para añadir y controlar dos circuitos de iluminación separados sin tener que pasar cables.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El interruptor de luz doble inalámbrico Living Now with Netatmo se puede utilizar para añadir y controlar dos circuitos de iluminación separados sin tener que pasar cables.

Características del producto

- Asociación fácil y rápida con productos cableados (interruptor conectado con opción de regulación, toma de corriente conectada, micromódulo conectado o salida de cable conectada)
- Piloto LED para avisar de batería baja
- También es posible crear dos mecanismos conmutados para controlar los aparatos electromagnéticos que se conectan entre sí.
- 2 módulos
- Suministrado con pila CR2032 para alimentación

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un interruptor doble inalámbrico a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar un starter pack Living Now with Netatmo y uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.
- Para añadir su interruptor doble de iluminación inalámbrico a su instalación conectada, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado, así como uno o más interruptores Living Now, tomas de corriente o micromódulos de iluminación with Netatmo.

Descripción

El comando de iluminación DOBLE inalámbrico es extra plano - Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas suministradas - Se puede cambiar de posición - Se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados) - Controla los interruptores de

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Extraplano, el interruptor doble inalámbrico se fija a una pared con los adhesivos (incluidos) - Por lo tanto, se puede reubicar - También se puede atornillar a una caja de empotrar

Ventajas en el uso

- Se puede asociar hasta 40 interruptores, micromódulos de iluminación o tomas de corriente (20 por interruptor doble) y controlarlos todos con una simple pulsación en el comando inalámbrico.

iluminación, bases de corriente y micro módulos conectados y puede centralizar el control de varias de ellos - Pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	2
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	No
Interruptor inalámbrico en superficie	Si
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	76 mm
Altura	73 mm
Profundidad	8 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  LE11845AB.pdf | PDF (1.48Mo)
-  IDP000427_01-EN.pdf | PDF (0.72Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
-  OC / CB-FR_705122/A1 | (0.84Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)