

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Detector de movimiento inalámbrico por tecnología infrarroja IP44

REF. 064875 | EAN. 3414971396289

Detecteur de mouvement inalámbrico con tecnología infrarroja IP44 que le permite controlar las luces o los electrodomésticos automáticamente.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Detecteur de mouvement inalámbrico con tecnología infrarroja IP44 que le permite controlar las luces o los electrodomésticos automáticamente.

Características del producto

- Emparejamiento rápido y sencillo con productos cableados (interruptor conectado con opción de regulador, toma de corriente conectada, micromódulo conectado o toma de cable conectada)
- Sensor para el control de tomas de corriente y luces (interior y exteriores-IP44)
- Se suministra con 2 pilas AA de 1,5 V. Duración de las pilas 2 años
- Detección infrarroja 140° ajustable de 2 a 8 m. Umbral de luminosidad ajustable de 1 a 1000 lux
- Indicador LED con aviso de batería baja Blanco

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su detector de movimiento, primero debe adquirir e instalar un starter pack "with Netatmo" conectado. El sensor te permite encender la luz o cualquier electrodoméstico. No controla las persianas. Se puede asociar con interruptores conectados con opción de regulación, tomas de corriente conectadas, micromódulos o salidas de cable (hasta 20 dispositivos por sensor)

Descripción

El detector de movimiento inalámbrico IP44 permite controlar hasta 20 interruptores cableados, micro módulos, bases de corriente y salidas de cables - Suministrado con 2 pilas 1,5V tipo AA para su alimentación - Detección mediante infrarrojos 140° - Altura recomendada de fijación: 2,5 m - Para uso interior y exterior (IP44) - Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m - Alcance del sensor regulable de 2 a 8 m - Temporización regulable de 1 a 30min - Test posible con temporización de 5 s - Umbral de luminosidad regulable de 1 a 1000 lux - Requiere la

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Coloque fácilmente su sensor de movimiento inalámbrico en una pared interior o exterior

Ventajas en el uso

- Cree un camino iluminado personalizado tanto dentro como fuera de su casa.

instalación del Starter Pack - Blanco.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	No
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Modelo	Sensor de movimiento
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9003
Transparente	No
Con conexión de bus	No
Extensiones de entrada	No
Protección contra fluencia/supervisión de campo	No
Interruptor de modo de operación	No
Zona de animales	No
Controlador de iluminación de escalera	Si
Luminosidad de respuesta ajustable	Si
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Autoaprendizaje del retardo de desconexión	No
Altura de montaje óptima	2.5 m
Alcance lateral	6 m
Alcance frontal	8 m
Diámetro de detección el el suelo	6 m

Anchura	77 mm
Altura	114.5 mm
Profundidad	48.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	0 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP44
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Tipo de tensión	Otros
Neutro obligatorio	No
Libre de halógenos	Si
Método de conexión	No aplicable
Direccionable	No
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	AA
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Alcalino
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	2
Peso de un elemento individual (Pack1)	25 g
Ubicación de Pack1	Incluida en el embalaje
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si

Ángulo de detección horizontal	140-140 °
Potencia de conmutación	0 W
Ciclo de trabajo mínimo	15 s
Ciclo de trabajo máximo	15 min

Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  F02925FR-00.pdf | PDF (0.15Mo)
-  LE11418AA_MA.pdf | PDF (0.95Mo)
-  LE11418AA_BE.pdf | PDF (1.86Mo)
-  F02925ES-00.pdf | PDF (0.16Mo)
-  F02925EN-00.pdf | PDF (0.14Mo)
-  LE11418AA.pdf | PDF (0.98Mo)
-  LE11418AA_HUB_ECO.pdf | PDF (0.94Mo)
-  LE11418AA_ES.pdf | PDF (1.89Mo)