

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Tecla Living Now w/Netatmo para gateway referencia K4510C - 2 módulos - Dark

REF. KG30M2 | EAN. 8005543615805

Tecla para completar estéticamente el gateway K4510C, 2 módulos, dark.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tecla para completar estéticamente el gateway K4510C, 2 módulos, dark.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero negro con acabado satinado y tacto sedoso
- Diseño innovador: superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- 1 módulo - Negro mate, tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar con comandos de tipo electromecánico y electrónicos
- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto.Par uso interior
- Sólo para uso en interiores

Descripción

Frontal para completar el gateway K4510C de la serie Living now with Netatmo.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Otros

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Con área para etiqueta	No

Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Con lente/símbolo intercambiable	No
Resistencia al impacto	IK04
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

LGRP-01138-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)