

# Ficha de producto



SMART ELECTRICAL PANEL LEGRAND

## Módulo Gateway para cuadro eléctrico

REF. 412181 | EAN. 3414971936997

Módulo Gateway para crear o iniciar una instalación conectada. Se instala en el cuadro eléctrico y conecta los dispositivos conectados a la red WiFi de la instalación - 2,5 módulos.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Módulo Gateway para crear o iniciar una instalación conectada. Se instala en el cuadro eléctrico y conecta los dispositivos conectados a la red WiFi de la instalación - 2,5 módulos.

### Descripción

Módulo Gateway para crear o iniciar una instalación conectada. Se instala en el cuadro eléctrico. Ancho: 2,5 módulos DIN. Conecta los dispositivos conectados a la red WiFi de la instalación.

## Características técnicas

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sistema de bus KNX                    | No                              |
| Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No                              |
| Sistema bus radio frecuencia          | Si                              |
| Sistema de bus LON                    | No                              |
| Sistema de bus Powernet               | No                              |
| Radiofrecuencia bidireccional         | Si                              |
| Modelo                                | Interfaz múltiple               |
| Tipo de montaje                       | DRA (adaptador para carril DIN) |
| Ancho en número de espacios modulares | 2.5                             |
| Protección de desmontaje              | No                              |
| Con indicador LED                     | Si                              |
| Actualizable                          | Si                              |
| Tensión de servicio                   | 240-240 V                       |
| Tipo de tensión                       | CA                              |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Clase de protección (IP)                       | IP3X                  |
| Anchura                                        | 45 mm                 |
| Altura                                         | 88.9 mm               |
| Profundidad                                    | 67.2 mm               |
| Resistencia al impacto                         | IK04                  |
| Temperatura de funcionamiento                  | -5-45 °C              |
| Temperatura de almacenamiento                  | -40-70 °C             |
| Corriente nominal                              | 0.01-0.02 A           |
| Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si                    |
| Tipo de carga                                  | No aplicable          |
| Libre de halógenos                             | Si                    |
| Método de conexión                             | Terminal enroscado    |
| Capacidad de los bornes                        | 1-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión                               | Cable                 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Protocolo                 | TCP/IP |
| Dependiente del proveedor | No     |
| Visualización             | No     |
| Servidor Web              | No     |
| Interface de radio        | Si     |
| Interfaz de infrarrojos   | No     |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Espacio de la etiqueta/área de impresión          | Si         |
| Puerto USB                                        | No         |
| Direccionable                                     | Si         |
| Objeto conectado                                  | Si         |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | Multistore |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si         |

## Documentación

### Documentación Técnica

-  F03038ES-02-Modulo-Gateway-With-Netatmo-Legrand.pdf | PDF (1.02Mo)
-  LE12071AC\_1\_FR.pdf | PDF (2.43Mo)
-  LE12071AC\_EN.pdf | PDF (2.42Mo)
-  F03038EN-02 (Gateway module).pdf | PDF (0.76Mo)
-  F03038FR-02 (Module Control).pdf | PDF (0.77Mo)