

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Mando a distancia de bolsillo con batería 4 escenarios
REF. 067695 | EAN. 3414971346703

Mando a distancia de bolsillo with Netatmo 4 escenarios para controlar fácilmente sus escenarios.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Mando a distancia de bolsillo with Netatmo 4 escenarios para controlar fácilmente sus escenarios.

Características del producto

- Permite activar 4 escenarios personalizables desde la aplicación Home + Control (Ajustes / Escenarios)
- Con piloto LED para batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- Tecnología de radio de 2,4 GHz con protocolo Zigbee 3.0 seguro y estable

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico 4 escenarios a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo.
- Para añadir su comando inalámbrico de 4 escenarios a su instalación conectada, es necesario adquirir e instalar previamente un pack de inicio conectado "... with Netatmo".

Descripción

El mando a distancia de bolsillo con batería de dimensiones reducidas permite agregar un punto de control adicional para la gestión de 4 escenarios (iluminación y persianas enrollables) - Requiere de la instalación del Starter Pack.

Características técnicas

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El mando a distancia 4 escenarios es muy compacto y puede engancharse a tu llavero

Ventajas en el uso

- Elija en la aplicación Home + Control la iluminación, las bases de corriente y los aparatos eléctricos que desea controlar a través de los escenarios 1, 2, 3 ó 4 y renómbrelos.

Características específicas

- Complementa el comando inalámbrico 4 escenarios instalado en la pared, permite lanzar los mismos escenarios desde cualquier punto.

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No

Alcance	185 m
Número de comandos	4
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	No
Interruptor inalámbrico en superficie	Si
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP40
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	50.5 mm
Altura	76 mm
Profundidad	21 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Negro

Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  F03167EN-01.pdf | PDF (0.63Mo)
-  LE11416AB.pdf | PDF (0.72Mo)
-  F03167FR-01.pdf | PDF (0.63Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-A 3939 A | (0.24Mo)
-  OC / CB-FR_710680 | (0.49Mo)