


Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Micromódulo de iluminación conectado with Netatmo

REF. 064888 | EAN. 3414971396449

El micromódulo de iluminación conectado permite convertir un punto de luz tradicional en uno conectado sin pasar cables - se puede controlar desde uno o varios comandos inalámbricos - requiere de la instalación del Starter Pack.

Garantía 3 años

Familia de precios : 3101

64,54 € / unidad

Precio recom.
Sin IVA

> [The product details page](#)

Descripción general

El micromódulo de iluminación conectado permite convertir un punto de luz tradicional en uno conectado sin pasar cables - se puede controlar desde uno o varios comandos inalámbricos - requiere de la instalación del Starter Pack.

Características del producto

- Función ON/OFF
- Compatible con todo tipo de lámparas hasta 300W
- Se pueden emparejar varios comandos inalámbricos "with Netatmo" para crear un conmutador inalámbrico para iluminación

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su micromódulo de iluminación, primero debe adquirir e instalar un starter pack "with Netatmo".

Descripción

El micromódulo de iluminación conectado permite controlar cualquier tipo de lámparas hasta 300 W (LED, halógenas, fluorescentes compactas, ?) - Se instala directamente conectándolo a la iluminación a controlar - Se utiliza para proporcionar iluminación conectada - Se puede controlar desde uno o varios comandos de iluminación inalámbricos y desde los comandos DÍA/NOCHE y ENTRAR/SALIR - Se puede controlar con pulsadores convencionales conectados directamente al micromódulo - Dimensiones (incluidas las patillas de fijación): 52x40x20 [mm].

Documentación

Documentación Técnica

F02490ES-02.pdf | PDF (0.21Mo)

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El módulo de microiluminación conectado se instala fácilmente en un plafón o en tiras de iluminación de pared

Ventajas en el uso

- Control de las luces por voz mediante un asistente vocal

CAD y especificaciones de diseño / BIM

3D_LG-064888.stp | IFC (8.35Mo)

-  F02490EN-02.pdf | PDF (0.21Mo)
-  LE10319_HUB_ECO.pdf | PDF (0.29Mo)
-  LE10319_ES.pdf | PDF (0.57Mo)
-  LE10319AD.pdf | PDF (0.41Mo)
-  F02490FR-02.pdf | PDF (0.21Mo)

Certificados

-  LGRP-01576-V01.01-FR.pdf | PDF (0.59Mo)
-  Decl. UE RED-A 4104 A | (0.44Mo)
-  OC / CB-DE 2-038788-M1 | (0.66Mo)
-  AENOR-030/002497 | (0.52Mo)
-  OC / CB-DE 2-043698 | (0.63Mo)