

Ficha de producto



NETATMO LEGRAND

Pack válvulas inteligentes Netatmo

REF. NVP-PRO | EAN. 3700730502672

Permite controlar la temperatura del hogar, incluso con calefacción colectiva.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Permite controlar la temperatura del hogar, incluso con calefacción colectiva.

Características del producto

- Pack de válvulas termostáticas inteligentes para viviendas incluye:- 2 válvulas termostáticas inteligentes- 1 relé- 10 adaptadores de radiador adecuados para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc- - 2 x 4 láminas de colores (amarillo, azul, naranja, verde)- 2 x 2 pilas AA
- Funciones : - planificación de la calefacción estancia por estancia: permite calefactar la vivienda donde y cuando sea necesario. - modos Ausente y Antihielo y función de detección de ventana abierta: permiten ahorrar energía - medición continua de la temperatura gracias a 2 sensores integrados
- Control a distancia de las válvulas termostáticas desde un smartphone - Si es necesario, puede utilizar el control manual tradicional - El relé hace la conexión entre el Wi-Fi de la vivienda y las válvulas termostáticas inteligentes.
- Compatible con el 90% de los radiadores de agua del mercado gracias a los 6 adaptadores incluidos
- Instalación horizontal o vertical

Descripción

Para viviendas con calefacción comunitaria, colectiva o urbana. Pueden sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes. Instalación de las válvulas en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura. Funciones:

- Programación de calefacción diferenciada en cada habitación: permite calentar la vivienda cuando quieras, como quieras y siempre que lo necesites.
- Modos Ausente y Antihielo y función de Detección de Ventana abierta: permiten ahorrar energía.
- Control a distancia desde un smartphone de los cabezales termostáticos. En caso de necesidad, posibilidad de utilizar el mando

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Pueden sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes

Ventajas en el uso

- Permiten el control del depósito de agua caliente y una regulación precisa de la temperatura en vivienda con calefacción central

Características específicas

- Permite ahorrar gracias a los modos Ausente y Anti-Hielo y a la función de detección de ventanas abierta
- Permite ahorrar gracias a los modos Ausente y Anti-Hielo y a la función de detección de ventanas abierta
- Programa de calefacción y modos Ausente y Antihielo para ahorrar todavía más

manual clásico.
Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C/+/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. Medidas de la válvula: Ø 58 mm, fondo 80mm (con anillo de fijación). Medidas del relé: 24x83x83mm.
Composición:
- 2 válvulas termostáticas inteligentes
- 1 relé
- 10 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.
- 2x4 adhesivos de color (amarillo, azul, naranja, verde)
- 2x2 pilas AA.

Características técnicas

Adjustment element	Otros
Temperature sensor model	Otros
Medium	Aire
Suitable for immersion tube	Si
Connection size insert probe	Otros
Suitable for radiator	Si
Con sistema de seguridad antirrobo	No
Suitable for anti-theft protection	No
Blocking/limiting adjustment range	Si
Mechanically lockable at zero (off) position	No
Tiempo de respuesta	1 s
Apto para la calefacción	Si
Apto para la refrigeración	No
Apto para agua del grifo	Si
Frost protected	No
Mando a distancia	Si
Max. length of cable/capillary tube to remote control element	0 m
Length of cable/capillary tube to remote sensor	0 m
Diameter remote sensor	0 mm
Length remote sensor	0 mm
Operado por Bluetooth	No
Operación por aplicación	Si
Con gestión vía web	Si
Anchura	58 mm
Altura	58 mm

Temperatura de almacenamiento	0-50 °C
Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal	2.5-3 V
Corriente nominal	0.00001-0.6 A
Consumo en modo de espera	0.01 mA
Color	Blanco
Libre de halógenos	Si
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Designación IEC	LR 6
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Alcalino
Número de Pack1	4
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	92 g
Ubicación de Pack1	Incluida en el embalaje
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	RF
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si

Profundidad	80 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Clase de protección (IP)	IP30
Temperatura de funcionamiento	0-50 °C

Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Amazon Alexa
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del confort térmico
Duración de la actualización del software (años)	3

Documentación

Documentación Técnica

 QSG2-NVP-V2-WEB.pdf | PDF (0,68Mo)