

Ficha de producto



NETATMO LEGRAND

Válvula inteligente Netatmo

REF. NAV-PRO | EAN. 3700730502689

La válvula inteligente de Netatmo permite elegir la temperatura de cada habitación de una casa en todo momento.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

La válvula inteligente de Netatmo permite elegir la temperatura de cada habitación de una casa en todo momento.

Características del producto

- Válvula termostática inteligente Netatmo adicional. Se compone de:- 1 válvula termostática inteligente- 6 adaptadores de radiador adecuados para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc- 4 láminas adhesivas de colores- 2 pilas AA por cabezal termostático inteligente
- Funciones: - planificación de la calefacción estancia por estancia: permite calefactar la vivienda donde y cuando sea necesario. - modos Ausente y AntiHielol y función de detección de ventana abierta: permiten ahorrar energía - medición continua de la temperatura gracias a 2 sensores integrados.
- Controla desde un smarthphne hasta 20 radiadores con una eficiencia aún mayor utilizando las válvulas termostáticas - Si es necesario, puedes utilizar el control manual convencional - El relé del termostato o del pack de inicio hace la conexión entre el Wi-Fi del hogar y las válvulas termostáticas Inteligentes
- Compatible con el 90% de los radiadores de agua del mercado gracias a los 6 adaptadores incluidos
- Instalación horizontal o vertical

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo funciona con el termostato inteligente referencia NTH-PRO, el Starter Pack - Válvulas termostáticas inteligentes referencia NVP-PRO o el termostato Smarther con Netatmo.
- La Válvula Inteligente Adicional para Radiador solo funciona con el Starter Pack - Válvulas Inteligentes para Radiador o el Termostato Inteligente Netatmo o Smarther

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Puede sustituir a una válvula termostática o manual existente y permite elegir la temperatura de cada estancia en cualquier momento

Ventajas en el uso

- Permiten controlar el suministro de agua y regular la temperatura en vivienda con calefacción central

Características específicas

- Permite ahorrar gracias a los modos Ausente y Anti-Hielo y a la función de detección de ventanas abierta
- Permite ahorrar gracias a los modos Ausente y Anti-Hielo y a la función de detección de ventanas abierta
- Controla los radiadores a distancia con tu smartphone.

with Netatmo de Bticino.

Descripción

Funciona únicamente con el termostato inteligente ref. NTH-PRO y el Pack de válvulas termostáticos inteligentes ref. NVP-PRO. Puede sustituir a las válvulas termostáticas o manuales existentes y permite elegir en todo momento la temperatura de cada habitación. Instalación de los cabezales en horizontal o vertical. Medición de la temperatura en continuo gracias a 2 sensores integrados. Permite el control del caudal de agua caliente y un ajuste preciso de la temperatura. Características y funciones idénticas al Pack de válvulas termostáticas inteligentes. Temperatura de medición: de 0 °C a 50 °C/+/- 0,5 °C. Temperatura de consigna: de 5 °C a 30 °C con ajuste +/- 0,5 °C. La conexión entre el router Wi-Fi de la vivienda y las válvulas termostáticas inteligentes está garantizada por el relé del termostato inteligente o del Pack de válvulas inteligentes. Dimensiones: Ø 58 mm, fondo 80mm (con anillo de fijación). Composición:

- 1 Válvula termostática inteligente
- 6 adaptadores para radiadores aptos para la mayoría de marcas de radiadores de agua como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.
- 4 láminas adhesivas de color
- 2 pilas AA.

Características técnicas

Adjustment element	Otros
Temperature sensor model	Otros
Medium	Aire
Suitable for immersion tube	Si
Connection size insert probe	Otros
Suitable for radiator	Si
Con sistema de seguridad antirrobo	No
Suitable for anti-theft protection	No
Blocking/limiting adjustment range	Si
Mechanically lockable at zero (off) position	No
Tiempo de respuesta	1 s
Apto para la calefacción	Si
Apto para la refrigeración	No
Apto para agua del grifo	Si
Frost protected	No
Mando a distancia	Si
Max. length of cable/capillary tube to remote control element	0 m
Length of cable/capillary tube to remote sensor	0 m
Diameter remote sensor	0 mm
Length remote sensor	0 mm

Temperatura de almacenamiento	0-50 °C
Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal	2.5-3 V
Corriente nominal	0.00001-0.6 A
Consumo en modo de espera	0.01 mA
Color	Blanco
Libre de halógenos	Si
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Designación IEC	LR 6
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Alcalino
Número de Pack1	2
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	46 g
Ubicación de Pack1	Incluida en el embalaje
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	RF

Operado por Bluetooth	No
Operación por aplicación	Si
Con gestión vía web	Si
Anchura	58 mm
Altura	58 mm
Profundidad	80 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Clase de protección (IP)	IP30
Temperatura de funcionamiento	0-50 °C

Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Asistentes de voz compatibles	Amazon Alexa
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del confort térmico
Duración de la actualización del software (años)	3

Documentación

Documentación Técnica

 QSG2-NAV-V2-WEB.pdf | PDF (0.65Mo)

Certificados

 LGRP-01537-V01.01-EN.pdf | PDF (0.65Mo)