

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Salida de cables conectada - Aluminio

REF. 064898 | EAN. 3414971504509

Salida de cable conectada que permite controlar a distancia los equipos eléctricos. Se suministra con soporte, frontal de acabado y placa aluminio.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Salida de cable conectada que permite controlar a distancia los equipos eléctricos. Se suministra con soporte, frontal de acabado y placa aluminio.

Características del producto

- Compatible con radiadores eléctricos (cable piloto u ON/OFF) y electrodomésticos (hasta 3000 W)
- Se puede controlar por uno o varios comandos inalámbricos "with Netatmo"
- Mide el consumo instantáneo y total de electricidad
- Protección contra sobrecargas (14 A máximo)
- Aluminio

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su salida de cable, se requiere la compra e instalación previa de un starter pack with Netatmo conectado. Para controlar su salida de cable, puede asociar uno o más interruptores inalámbricos with Netatmo

Descripción

Permite controlar a distancia equipos eléctricos - cableado compatible con "fil pilote" - puede ser controlado desde comandos inalámbricos - 3.000 W máx. (protegido contra sobrecargas) - Funciones disponibles: - ON/OFF , - medición instantánea y seguimiento del consumo diario y mensual con envío de notificaciones (defectos, consumo, ...) parametrizable - Suministrado con protector plástico, frontal de acabado, soporte y placa embellecedora - no es posible la instalación con otros elementos en placas dobles, triples o cuádruples - acabado aluminio
Requiere de la instalación del Starter Pack - aluminio.

Características técnicas

Apto para regulación

No

Sistema de códigos secuencial

Si

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- La salida de cables conectada simplemente se instala en una toma de corriente convencional

Ventajas en el uso

- Gestione, adapte y programe la temperatura ideal de sus habitaciones con la aplicación Home + Control

Apto para pulsador	No
Apto para interruptores de persiana	No
Apto para interruptor de persianas	No
Apto para interruptores de persiana/enrollables	No
Apto para interruptor	No
En carcasa	Si
En la carcasa del tubo de conexión	No
Con módulo/tablero	No
Suministro de corriente	230 V CA
Modo de botón	No
Operación de conmutación	Si
Con radio transmisor de mano	Si
Con dispositivo de codificación de radio	No
Con pulsador inalámbrico	No
Número de relés	1
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Barnizado
Acabado de superficie	Mate
Tipo de fijación	Montaje con tornillo
Color	Aluminio
Transparente	No
Apto para el grado de protección (IP)	IP21
Grado de protección (NEMA)	Otros
Radiofrecuencia	2400 MHz
Modulación	FM

Número de comandos	0
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	No
Anchura	76 mm
Altura	76 mm
Profundidad	51 mm
Profundidad de instalación	31 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0.1 mA
Neutro obligatorio	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Tratamiento antibacteriano	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Distribución de energía

Documentación

Documentación Técnica

F02487FR-00.pdf | PDF (0.2Mo)

Certificados

NF-NF012_4608 | (0.52Mo)

-  LE11208AA_ES.pdf | PDF (2.41Mo)
-  F02487ES-00.pdf | PDF (0.22Mo)
-  LE11208AA_HUB_ECO.pdf | PDF (1.2Mo)
-  LE11208AA_BE.pdf | PDF (2.41Mo)
-  F02487EN-00.pdf | PDF (0.2Mo)
-  LE11208AD.pdf | PDF (3.81Mo)
-  OC / CB-FR_720890 | (0.42Mo)
-  Decl. UE RED-A 4086 B | (0.45Mo)