

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor inalámbrico para persianas Living Now with Netatmo

REF. K4027CW | EAN. 8005543612958

El interruptor inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control o usando su voz, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El interruptor inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control o usando su voz, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables.

Características del producto

- Función subir/bajar/parar
- Indicador LED de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- 2 módulos
- Blanco

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico para persianas a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo así como uno o varios interruptores conectados para persianas enrollables Living Now with Netatmo.
- Para asociar su comando inalámbrico de persiana, primero necesita comprar e instalar un starter pack Living Now with Netatmo conectado, así como uno o más interruptores conectados de persiana Living Now with Netatmo.

Descripción

El comando de persianas inalámbrico es extra plano - Se instala en superficie gracias a las tiras adhesivas suministradas - Se puede cambiar de posición - Se puede instalar en caja universal mediante tornillos (no suministrados) - Controla los interruptores de persiana conectados y puede centralizar el control de varias persianas - Pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanismos Living Now.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Extraplano, el comando de persianas inalámbrico se fija a una pared con los adhesivos (incluidos) - Por lo tanto, es reubicable - También se atornillar a una caja de empotrar

Ventajas en el uso

- Asocie tantos interruptores de persianas conectados como desee y contróleos con una sola pulsación en su comando inalámbrico

Características técnicas

Radiofrecuencia	2400 MHz
Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	2
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	No
Interruptor inalámbrico en superficie	Si
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	76 mm
Altura	73 mm
Profundidad	9 mm
Profundidad de instalación	0 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	2.1 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión de persianas

Documentación

Documentación Técnica

 F02738EN-00.pdf | PDF (0.23Mo)

 LE10363AB.pdf | PDF (1.1Mo)

Certificados

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

-  Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
-  OC / CB-FR_705122/A1 | (0.84Mo)
-  Decl. UE RED-A 4146 A | (0.45Mo)