

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Comando inalámbrico para persianas Living Now with Netatmo

REF. K4027CWI | EAN. 8005543671658

El comando inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control o usando su voz, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El comando inalámbrico para persianas le permite controlar sus persianas enrollables a distancia a través de la aplicación Home + Control o usando su voz, y centralizar el control de varias persianas sin tener que pasar más cables.

Características del producto

- Función subir/bajar/parar
- Indicador LED de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- 1 módulo
- Para completar con frontal KW32, KM32, KG32

Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico para persianas a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo así como uno o varios interruptores conectados para persianas enrollables Living Now with Netatmo.

Descripción

El comando de persianas conectado permite el control de cualquier motor de persiana con final de carrera electrónico o mecánico (bajar/subir/parar) - Controla los interruptores de persiana conectados y puede centralizar el control de varias persianas - Pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Radiofrecuencia

2400 MHz

Libre de halógenos

Si

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Asocie tantos interruptores de persianas conectados como desee y contróleos con una sola pulsación en su comando inalámbrico

Sistema de códigos secuencial	Si
Longitud del código (Bit)	128
Alcance	185 m
Número de comandos	2
Con radio transmisor de mano	Si
Interruptor inalámbrico a ras	Si
Interruptor inalámbrico en superficie	No
Con dispositivo de codificación de radio	Si
Clase de protección (IP)	IP40
Cubierta de protección del teclado	No
Suministro de corriente	Batería
Anchura	22 mm
Altura	45 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	0 mA
Neutro obligatorio	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Otros
Número RAL	7015

Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	CR 2032
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (no recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Litio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	3 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

- LE12448AA.pdf | PDF (1.39Mo)
- IDP001553_01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

Certificados

- Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
- OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)