

# Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Tecla Living Now w/Netatmo para comando de persianas inalámbrico K4027C y K4027CWI - 1 módulo - Blanco

REF. KW32 | EAN. 8005543626955

Tecla para el acabado estético de la persiana inalámbrica, 1 módulo, blanca.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Tecla para el acabado estético de la persiana inalámbrica, 1 módulo, blanca.

### Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la luz de localización (cuando se instala en el mecanismo)
- 1 módulo - Blanco, tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

### Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar con comandos de tipo electromecánico y electrónicos
- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior
- Sólo para uso en interiores

### Descripción

Frontal para completar los comandos conectados para persianas de la serie Living Now - 1 módulo.

## Características técnicas

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

### Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

### Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modelo            | Botón pulsador único |
| Impresión/marcado | Símbolo "flechas"    |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tratamiento antibacteriano | No     |
| Color                      | Blanco |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Símbolo palpable/sin barreras                       | No                   |
| Uso                                                 | Cortina veneciana    |
| Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No                   |
| Tipo de fijación                                    | Bloquear en posición |
| Ventana de control/salida de luz                    | Si                   |
| Material                                            | Plástico             |
| Calidad del material                                | Termoplástico        |
| Libre de halógenos                                  | Si                   |
| Tratamiento de superficie                           | Sin tratamiento      |
| Acabado de superficie                               | Mate                 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Número RAL (similar)             | 9003      |
| Con área para etiqueta           | No        |
| Con lente/símbolo intercambiable | No        |
| Resistencia al impacto           | IK04      |
| Anchura                          | 22 mm     |
| Altura                           | 86 mm     |
| Profundidad                      | 7 mm      |
| Temperatura de funcionamiento    | -5-35 °C  |
| Temperatura de almacenamiento    | -10-70 °C |

## Documentación

### Documentación Técnica

 IDP000277\_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

### Certificados

 Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

 LGRP-00940-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)