

Ficha de producto



SMARTHER W/NETATMO BTICINO

Termostato conectado Smarther w/Netatmo - de superficie color blanco

REF. XW8002W | XW8002WE | EAN. 8005543650035

El termostato conectado Smarther permite controlar el sistema de calefacción individual conectando el calentador o las válvulas, localmente o de forma remota a través de la aplicación Home+Control.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El termostato conectado Smarther permite controlar el sistema de calefacción individual conectando el calentador o las válvulas, localmente o de forma remota a través de la aplicación Home+Control.

Características del producto

- empotrado blanco
- WiFi
- 230V, 5A relé
- Control a través de la aplicación Home + Control
- Función Boost para un confort rápido

Descripción

Para instalación en superficie, color blanco. Alimentación de 110 a 240 Vca, 50/60 Hz; Absorción máxima de 2 W; Sección máxima del cable 1x1,5mm²; Temperatura de funcionamiento de 5 a 40 °C, Punto de consigna de temperatura 5 °C ÷ 40 °C; Aumento de 0,5 °C; Salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial de 5 (2)A.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación en superficie, 230V, no necesita pilas

Ventajas en el uso

- Temperatura siempre bajo control, localmente desde el termostato, en remoto desde la app y a través de la voz

Características específicas

- Permite instalación a 230 V para evitar el uso de pilas para una instalación más profesional
- Permiso de instalación de 230 V para evitar el uso de pilas para una instalación más profesional
- La función Boost permite obtener confort más rápidamente

Características técnicas

Tipo de regulación on/off	Si
Protocolo de comunicación	Ligado a la marca
Tipo de corriente de alimentación	230 V
Conexión	Tres/cuatro hilos
Con receptor	No

Tensión máx. de los contactos	240 V
Capacidad máx. de los contactos	5 A
Clase de protección (IP)	IP20
Color	Blanco
Número RAL	9003

Rango de medición	0-40 °C
Sensor externo	No
Con realimentación térmica	No
Característica de regulación	PID
Adaptativo (autoaprendizaje)	Si
Calefacción	Si
Número de salidas para calefacción	1
Número de salidas para refrigeración	1
Ventilación	No
Número de salidas de ventilación	0
Valor diferencial	0.1-1 K
Diferencia regulable	Si
Tipo de captador/sensor	Otros
Temperatura legible	Si
Con pantalla	Si
Tipo de reloj	Reloj semanal
Modelo reloj	Digital
Interruptor horas suplementarias	No
Optimización	No
Con circuito de agua sanitaria	No
Funcionamiento	Botón
Apto para el control de la calefacción por suelo radiante	Si
Apto para control de calefacción urbana	Si
Posibilidad de operación remota	Si
Compatible IFTTT	No
Con detección de presencia	No
Regulación en función de las condiciones climatológicas	No
Número de programas de conmutación	10
Estilo de contacto	Contacto de intercambio (NA/NC)

Anchura	126 mm
Profundidad	28.1 mm
Altura	87 mm
Clase del control de temperatura	IV
Consumo de energía en espera	2 W
Resistencia al impacto	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Consumo en modo de espera	9 mA
Libre de halógenos	Si
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador	No
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Composición del elemento (Pack1)	No aplicable
Número de elementos individuales (Pack1)	0
Objeto conectado	Si
Método de operación	Wifi network
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del confort térmico
Duración de la actualización del software (años)	3

Documentación Técnica

-  RA00175AB_U_EN.pdf | PDF (16.17Mo)
-  RA00175AB_U_ES.pdf | PDF (16.32Mo)
-  ST-00002240-FR.pdf | PDF (0.43Mo)
-  RA00175AB_U_FR.pdf | PDF (16.4Mo)
-  LE11801AF.pdf | PDF (2.67Mo)
-  ST-00002240-ES.pdf | PDF (0.43Mo)
-  ST-00002240-EN.pdf | PDF (0.43Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-70-354-03 | (0.17Mo)