

# Ficha de producto



## ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros

REF. 336904 | 336904 | EAN. 8012199654362

Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50mm<sup>2</sup> de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50mm<sup>2</sup> de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.

## Descripción

Cable de conexión par trenzado de dos conductores multifilar, no blindados, 2x0,5mm<sup>2</sup>, aislamiento 450/750V color blanco para videoportero y difusión de sonido. También se puede utilizar para auBasetismos (luces/persianas), gestión de la temperatura, medición y visualización de los consumos, gestión de energía y alarma de intrusión, se puede enterrar bajo los conductos. Corona de 200 metros. Cumple las normas IEC 20-13 y IEC 20-14.

## Características técnicas

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Material del conductor                    | Cobre                            |
| Superficie del conductor                  | Descubierto                      |
| Sección nominal del conductor             | 0.5 mm <sup>2</sup>              |
| Calibre AWG                               | 20                               |
| Sección nominal del conductor (AWG)       | 20 kcmil                         |
| Diámetro del conductor                    | 1.7 mm                           |
| Clase del conductor                       | Clase 2 = rígido de varios hilos |
| Número de hilos                           | 2                                |
| Conductores trenzados                     | Si                               |
| Material de aislamiento del conductor     | Otros                            |
| Especificación aislamiento del conductor  | Otros                            |
| Tipo de identificación de los conductores | Color                            |
| Color de aislamiento                      | Blanco                           |

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cubierta protectora                                                       | Ninguno                     |
| Blindaje/refuerzo                                                         | Ninguno                     |
| Material de cubierta                                                      | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Especificación del material de cubierta                                   | Polietileno (PE)            |
| Color de cubierta exterior                                                | Blanco                      |
| Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2                                | No                          |
| Clase de reacción al fuego según EN 13501-6                               | Eca                         |
| Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo                    | Ninguno                     |
| Resistente al aceite según EN IEC 60811-404                               | No                          |
| Resistente al frío según EN 60811-504+505+506                             | Si                          |
| Diámetro exterior aprox.                                                  | 4.8 mm                      |
| Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación | -15-70 °C                   |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Con conductor de protección      | No    |
| Temperatura máxima del conductor | 70 °C |
| Pantalla                         | No    |
| Hilo de drenaje                  | No    |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración | -15-70 °C |
| Tensión asignada U0                                                        | 400 V     |
| Tensión asignada U                                                         | 400 V     |
| Temperatura de almacenamiento                                              | -15-70 °C |

## Documentación

### Documentación Técnica

-  ST-00000253-EN.pdf | PDF (0.08Mo)
-  ST-00000253-ES.pdf | PDF (0.08Mo)

### Certificados

-  LGRP-00938-V01.01-EN.pdf | PDF (0.99Mo)
-  DOP-DoP BT001 | (0.24Mo)