

Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

# AJ-BULLETCAM-8-0400-HL-W

AjaxCCTV



## Características

---

- AJAX
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (2880×1620)
- Lente 4 mm
- Alcance Luz blanca 50 m
- Alcance IR 50 m
- Compresión H.265 / H.264
- WDR
- Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- PoE (IEEE802.3at/af)
- IA
- IP65
- Color blanco

# Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | AJAX                                                                                                                                                                  |
| Sensor de imagen              | 1/2.7" Progressive scan CMOS                                                                                                                                          |
| Resolución máxima             | 8 Megapixel (3840×2160)                                                                                                                                               |
| Tasa Main Stream              | 8 Mpx (1 ~ 20 FPS)                                                                                                                                                    |
| FOV                           | 85°(H), 44°(V), 105°(D)                                                                                                                                               |
| Compresión                    | H.265 / H.264                                                                                                                                                         |
| Lente                         | 4 mm                                                                                                                                                                  |
| Alcance IR                    | 50 m                                                                                                                                                                  |
| Alcance Luz Blanca            | 50 m                                                                                                                                                                  |
| Mejoras de imagen             | True WDR/HDR                                                                                                                                                          |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                            |
| Audio                         | Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722                                                                                                            |
| Protocolo de vídeo            | JetSparrow                                                                                                                                                            |
| Interfaz de Red               | Ethernet 100 Mbps                                                                                                                                                     |
| Cifrado                       | mTLS                                                                                                                                                                  |
| Inteligencia Artificial       | Si                                                                                                                                                                    |
| Funciones Inteligentes        | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software.<br>Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos |
| Actualización Firmware        | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto                                                                                                              |
| Alimentación                  | 12 V ± 20%, 1 ? (7.0 W)<br>PoE 802.3at/af                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | ?30 °C ~ +60 °C                                                                                                                                                       |
| Humedad de funcionamiento     | Hasta 90%                                                                                                                                                             |
| Grado de protección           | IP65                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones                   | 198 × 76 × 76 mm                                                                                                                                                      |
| Peso                          | 550 g                                                                                                                                                                 |

Color

Blanco

---