

SF-VI134-IPW-FACIAL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP y WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas EM/MF
- Apertura mediante reconocimiento facial y código PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Puerto Wiegand y RS485
- Ranura microSD
- Pantalla TFT de 3.5" a todo color
- Completa configuración a través de navegador web
- Monitorización remota a través de software app móvil Safire Smart o monitor interior
- Notificaciones push a través de app Safire Smart
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Montaje en superficie
- Apto para exterior IP67



• Antivandálico IK04

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Modelo	SF-VI134-IPW-FACIAL
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS gran angular IR
Resolución de cámara	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1, CIF, 480x240
Funciones de imagen	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
Ángulo de visión	H: 139°, V: 74°, D: 170°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjetas EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y PIN Hasta 10.000 tarjetas y 10.000 caras
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED
Pantalla	3.5" TFT LCD a todo color
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de alarma, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
Entradas	2 x botón de salida, 2 x sensor de puerta, 2 x entrada de alarma, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil Safire Smart
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP67 Antivandálico IK04
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +60 °C
Dimensiones	210 (Al) x 104 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	600 g